

LA CHAPE FLUIDE ENTRÉE DE GAMME

La société Anhydritec® a développé la technologie brevetée INITIO® pour la réalisation de chapes au meilleur coût/performance pour :

- Une isolation acoustique ou thermique en association avec un isolant
- Une mise à niveau de sol (dalle béton, plancher bois, etc.)
 Seule l'application pour plancher chauffant n'est pas possible.

La chape INITIO® est reconnaissable par sa coloration bleue, qui permet de s'assurer que la chape n'est pas utilisée pour enrober un plancher chauffant.

TOUS LES AVANTAGES DES CHAPES FLUIDES ANHYDRITEC®

La chape INITIO® possède **tous les avantages** des procédés à base d'**anhydrite** de la gamme La Chape Liquide®, la référence depuis plus de 30 ans :

- Pas de joints de fractionnement jusqu'à 1000 m²
- Pas de fissuration, pas de tuilage dans le temps
- Mise en œuvre facilitée très grande fluidité
- Pas de produit de cure

- Forte productivité jusqu'à 200 m²/h
- Planéité parfaite de la surface finie
- Chantier propre grâce à la livraison en camion toupie

L'ALTERNATIVE À LA CHAPE TRADITIONNELLE

INITIO® est une chape fluide anhydrite à petit prix qui offre beaucoup plus qu'une chape traditionnelle :

Productivité très importante Jusqu'à 200 m²/heure ou 1 500 m²/jour

Garantie de performance Classe C16 F3 selon Avis Technique / DTA **Confort d'utilisation**

Pompage en position debout

Zéro manutention Ni matériel, ni sacs à porter

NOS + TECHNIQUES

- Coût/performance attractif
- **→ Coloration bleue:** identification facile
- → Très grande fluidité
- **→ Sans armatures** ni fibres



L'ENROBAGE DE PLANCHERS CHAUFFANTS N'EST PAS POSSIBLE AVEC INITIO®.



La chape ultra-fine sur polyane et isolant, ou en ragréage tous supports



La garantie d'un plancher chauffant ultra-performant



Les performances de l'anhydrite pour les planchers électriques La chape anhydrite en

version séchage accéléré



et recouvrement + rapide La référence de



La Chape Liquide®









INITIO® OUVRE DE NOMBREUX MARCHÉS À LA CHAPE FLUIDE

INITIO® adapte ses performances (classe C16 F3) et son positionnement prix pour répondre aux applications hors planchers chauffants et remplacer la chape traditionnelle.





1 ISOLATION THERMIQUE

L'association d'un isolant thermique avec INITIO® permet une diminution des déperditions thermiques des sols et des ponts thermiques associés.

2 ISOLATION ACOUSTIQUE

L'ajout d'un isolant acoustique sous une chape INITIO® permet de réduire les bruits d'impacts et d'atteindre les performances conformes aux exigences réglementaires.

3 MISE À NIVEAU

La chape INITIO® permet de réaliser la mise à niveau de surfaces de planchers pour obtenir un sol parfaitement plan, destiné à recevoir le revêtement de sol désiré.



DES PERFORMANCES REMARQUABLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Résistances mécaniques			Classe C16 F3	
Masse volumique			2 000 kg/m ³ (± 200)	
Épaisseur minimale par type de locaux	Locaux P2	Sur polyane	3 cm	
		Sur isolant SC1	4 cm	
		Sur isolant SC2	4,5 cm	
	Locaux P3	Sur polyane	3,5 cm	
		Sur isolant SC1	4,5 cm	
		Sur isolant SC2	5 cm	

Certificat QB délivré par le CSTB Avis Technique / DTA CSTB N° 13/15-1273_V4

CONFORT DE MISE EN ŒUVRE			
Étalement	24 cm ± 2		
Fractionnement	Aucun joint jusqu'à 1 000 m² y compris aux passages de portes		
Productivité	Jusqu'à 200 m² / heure ou 1 500 m² / jour		
Ponçage	L'option SP® permet d'éviter la formation de la pellicule de surface		

INITIO® est une technologie brevetée de la société Anhydritec®





FDES DISPONIBLES SUR LA BASE INIES





Anhydritec France 635 Avenue Louis Boudin 84800 L'Isle sur la Sorgue T. 04 90 90 31 31 anhydritec.contact.fr@minersa.com www.anhydritec.com

www.lachapeliquide.fr

